

## **LM PORTE BLINDATE s.a.s.**

S.S. 106 Km 251 loc.tà ZIGARI 88900 CROTONE

Cod. Fisc. E P. IVA: 02962080798

tel/fax: PRODUZIONE 0962 931730

SHOWROOM 0962 1920039

e-mail: info@lmpor-teblindate.it



### **Estratto di Capitolato cs**

Porta Blindata costituita da: controtelaio in acciaio zincato spessore 2mm completa di N°14 zanche di ancoraggio a muro; telaio in metallo duro zincato dello spessore di 2mm verniciato a fuoco colore Ral 8019 in acciaio spessore 2mm; 8 punti di chiusura composti da N°2 doppi deviatori con chiavistelli in metallo duro zincato e cromato Ø18mm posti uno in alto ed uno in basso con doppio rinforzo deviatori in acciaio spessore 2mm zincato ed una serratura in acciaio a profilo europeo con N°4 chiavistelli in metallo duro zincato cromati Ø18mm completa di scrocco; piastra di protezione della serratura in acciaio antitrapano dello spessore di 2mm; scocca porta in acciaio zincato dello spessore di 1mm; omega unico interno (doppia lamiera) in acciaio larghezza 55cm spessore 1mm; tappo superiore ed inferiore in metallo duro zincato dello spessore di 1mm; N°3 rostri parastrappo 50x5 in acciaio zincati Ø14mm saldati sulla scocca; N°2 cerniere a sfera con registrazione tre assi, guarnizione tubolare perimetrale in gomma ; reggipannelli di rifinitura interna/esterna in lamiera zincata spessore 0,8mm verniciati fuoco; rivestimento interno/esterno in nobilitato spessore 7mm nei colori Noce Scuro- Chiaro – Medio, Ciliegio, Mogano, Bianco, Wenghè; mostrine di rifinitura interne in tinta con il rivestimento; apertura parziale; paraspiffero autolivellante; maniglieria in bronzo completa di pomolo, mostrine e maniglia con defender cilindro con sistema antishock; occhio magico panoramico 180°; cilindro a profilo europeo con N°1 chiave cantiere e N°5 chiavi patronali.